



220520340243
有效期2028年08月25日

编号: YSSY-36-2-1



检测报告

(报告编号 WTH25029-1)

项目名称: 内蒙古大地云天化工有限公司 2025 年 1 月份地下水检测

委托单位: 内蒙古大地云天化工有限公司

报告日期: 2025 年 1 月 23 日

内蒙古和泰检测技术有限公司



声 明

1. 本报告中检测数据、分析结果及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间的无效。
2. 本报告涂改或缺页无效，无本公司  章、检验检测报告专用章、骑缝章无效。
3. 本报告无编制人、审核人、批准人签名及检测单位检测专用章无效。
4. 委托单位在委托前应说明检测目的，未提出特别说明及要求者，均按国家标准及相应规范采样、检测，当客户提供的信息影响到检测结果时，本公司不承担相关责任。
5. 本报告印发原件有效，复印件、传真件等形式印发件需加盖检测专用章和骑缝章生效。
6. 对本报告有异议，在收到报告之日起五日内，向本公司申请复检，逾期不申请的视为认可本检测报告。
7. 检验检测机构接受委托方送样检测的，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。如客户提供的相应信息或样品影响结果有效性时，本公司不承担相应责任。
8. 有“*”符号的项目为分包项目。

公司名称： 内蒙古和泰检测技术有限公司

地 址： 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区商贸城 D
区 1 号楼 5 层 5010 室

邮政编码： 024000

电 话： 0476-8836366

1.检测信息

1.1 基本信息

表 1.1-1 基本信息

委托单位	内蒙古大地云天化工有限公司		项目编号	H25029-1
委托事项	内蒙古大地云天化工有限公司 2025 年 1 月份地下水检测			
项目地址	赤峰市元宝山区			
联系人	张健淑	联系方式	19947167309	

1.2 样品信息

表 1.2-1 地下水样品信息

样品种类	地下水	样品来源	采样	采样频次	1 次/天，共 1 天
采样依据	《地下水环境监测技术规范》HJ164-2020				
检测项目	pH、总硬度、氨氮、氰化物、挥发酚、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮、六价铬、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、砷、汞、镉、铅、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、总磷、细菌总数、总大肠菌群				
采/送样时间	2025.1.17、2025.1.18		分析时间	2025.1.17~2025.1.20	
样品编号		检测点位	经纬度坐标		样品描述、状态
H25029-1001~H25029-1011		磷石膏堆场下游监测井	N:42° 18' 41.15" E:119° 13' 22.22"		无色、无味、透明液体、完好
H25029-1012~H25029-1022		木头沟村	N:42° 18' 16.04" E:119° 13' 53.15"		无色、无味、透明液体、完好
H25029-1023~H25029-1033		扇子沟村	N:42° 18' 54.45" E:119° 13' 39.27"		无色、无味、透明液体、完好
H25029-1049~H25029-1060		厂区南边 2#	N:42° 15' 24.73" E:119° 14' 45.07"		无色、无味、透明液体、完好
H25029-1061~H25029-1072		事故水池 3#	N:42° 15' 27.76" E:119° 14' 55.64"		无色、无味、透明液体、完好
H25029-1073~H25029-1084		热电厂南 1#	N:42° 15' 30.16" E:119° 14' 41.21"		无色、无味、透明液体、完好

1.3 分析方法、检出限、仪器设备

表 1.3-1 地下水分析方法、检出限、仪器设备一览表

检测项目	分析方法	仪器设备及编号	检出限
pH	《水质 pH 值的测定电极法》HJ1147-2020	便携式 pH 计 /HC-060	/
总硬度	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB7477-1987	50mL 滴定管 /HT081	0.05mmol/L
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023（11.1）称量法	分析天平/JY-113	4mg/L

检测项目	分析方法	仪器设备及编号	检出限
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	可见分光光度计 /JY-029	0.025mg/L
挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009	紫外可见分光光度计/JY-073	3×10 ⁻⁴ mg/L
高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023（4.1）酸性高锰酸钾滴定法	25mL 滴定管 /HT078	0.05mg/L
氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023（7.1）异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	可见分光光度计 /JY-029	2×10 ⁻³ mg/L
亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB7493-1987	可见分光光度计 /JY-029	3×10 ⁻³ mg/L
硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ/T346-2007	紫外可见分光光度计/JY-034	0.08mg/L
硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》HJ/T342-2007	可见分光光度计 /JY-029	8mg/L
氟化物	《水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法》HJ488-2009	可见分光光度计 /JY-029	0.02mg/L
氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB11896-89	50mL 滴定管 /HT081	10mg/L
汞	《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光度计 /JY-027	4×10 ⁻⁵ mg/L
砷			3×10 ⁻⁴ mg/L
总磷	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002 年)第三篇第三章 七、磷(总磷、溶解性磷酸盐和溶解性总磷)(四)孔雀绿 磷钼杂多酸分光光度法(B)	可见分光光度计 /JY-029	1×10 ⁻³ mg/L
六价铬	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023（13.1）二苯碳酰二肼分光光度法	可见分光光度计 /JY-029	4×10 ⁻³ mg/L
铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-87	原子吸收分光光度计/JY-026	0.05mg/L
锌			0.05mg/L
铅	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2002 中第三篇第四章七、镉（四）石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅(B)	原子吸收分光光度计/JY-039	1×10 ⁻³ mg/L
镉			1×10 ⁻⁴ mg/L
铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB11911-1989	原子吸收分光光度计/JY-026	0.03mg/L
锰			0.01mg/L
细菌总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023（4.1）平皿计数法	生化（霉菌）培养箱/JY-101	/
总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023（5.1）多管发酵法	生化（霉菌）培养箱/JY-101	2MPN/100 mL

备注: pH 无量纲, “/” 表示无内容。

2.执行标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表 1Ⅲ类标准。

3.检测结果

地下水检测结果见表 3-1。

表 3-1 地下水检测结果

检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	单位
磷石膏堆场 下游监测井	H25029-1001	pH	7.2	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$	无量纲
	H25029-1002	总硬度	612	≤ 450	mg/L
	H25029-1003	高锰酸盐指数	0.69	≤ 3.0	mg/L
		氨氮	0.047	≤ 0.5	mg/L
		总磷	0.020	/	mg/L
	H25029-1004	氰化物	$< 2 \times 10^{-3}$	≤ 0.05	mg/L
	H25029-1005	亚硝酸盐氮	$3 \times 10^{-3} \text{L}$	≤ 1.00	mg/L
		硝酸盐氮	6.41	≤ 20	mg/L
		溶解性总固体	1129	≤ 1000	mg/L
	H25029-1006	硫酸盐	480	≤ 250	mg/L
		氟化物	0.91	≤ 1	mg/L
		氯化物	94	≤ 250	mg/L
	H25029-1007	汞	$4 \times 10^{-5} \text{L}$	≤ 0.001	mg/L
	H25029-1008	砷	9×10^{-4}	≤ 0.01	mg/L
	H25029-1009	挥发酚	$3 \times 10^{-4} \text{L}$	≤ 0.002	mg/L
	H25029-1010	六价铬	$< 4 \times 10^{-3}$	≤ 0.05	mg/L
	H25029-1011	铜	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		锌	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		铅	$1 \times 10^{-3} \text{L}$	≤ 0.01	mg/L
		镉	$1 \times 10^{-4} \text{L}$	≤ 0.005	mg/L
		铁	0.03L	≤ 0.3	mg/L
		锰	0.01L	≤ 0.1	mg/L
木头沟村	H25029-1012	pH	7.1	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$	无量纲
	H25029-1013	总硬度	410	≤ 450	mg/L
	H25029-1014	高锰酸盐指数	0.69	≤ 3.0	mg/L
		氨氮	0.113	≤ 0.5	mg/L
		总磷	0.025	/	mg/L
	H25029-1015	氰化物	$< 2 \times 10^{-3}$	≤ 0.05	mg/L
	H25029-1016	亚硝酸盐氮	4×10^{-3}	≤ 1.00	mg/L
		硝酸盐氮	8.02	≤ 20	mg/L

检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	单位
	H25029-1017	溶解性总固体	796	≤ 1000	mg/L
		硫酸盐	88	≤ 250	mg/L
		氟化物	1.37	≤ 1	mg/L
		氯化物	60	≤ 250	mg/L
	H25029-1018	汞	$4 \times 10^{-5} \text{L}$	≤ 0.001	mg/L
	H25029-1019	砷	1.5×10^{-3}	≤ 0.01	mg/L
	H25029-1020	挥发酚	$3 \times 10^{-4} \text{L}$	≤ 0.002	mg/L
	H25029-1021	六价铬	$< 4 \times 10^{-3}$	≤ 0.05	mg/L
	H25029-1022	铜	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		锌	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		铅	$1 \times 10^{-3} \text{L}$	≤ 0.01	mg/L
		镉	1×10^{-4}	≤ 0.005	mg/L
		铁	0.03L	≤ 0.3	mg/L
		锰	0.01L	≤ 0.1	mg/L
扇子沟村	H25029-1023	pH	7.2	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$	无量纲
	H25029-1024	总硬度	380	≤ 450	mg/L
	H25029-1025	高锰酸盐指数	0.61	≤ 3.0	mg/L
		氨氮	0.025L	≤ 0.5	mg/L
		总磷	0.021	/	mg/L
	H25029-1026	氰化物	$< 2 \times 10^{-3}$	≤ 0.05	mg/L
	H25029-1027	亚硝酸盐氮	$3 \times 10^{-3} \text{L}$	≤ 1.00	mg/L
		硝酸盐氮	5.16	≤ 20	mg/L
		溶解性总固体	536	≤ 1000	mg/L
	H25029-1028	硫酸盐	102	≤ 250	mg/L
		氟化物	1.35	≤ 1	mg/L
		氯化物	53	≤ 250	mg/L
	H25029-1029	汞	$4 \times 10^{-5} \text{L}$	≤ 0.001	mg/L
	H25029-1030	砷	1.0×10^{-3}	≤ 0.01	mg/L
	H25029-1031	挥发酚	$3 \times 10^{-4} \text{L}$	≤ 0.002	mg/L
	H25029-1032	六价铬	$< 4 \times 10^{-3}$	≤ 0.05	mg/L
	H25029-1033	铜	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		锌	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		铅	$1 \times 10^{-3} \text{L}$	≤ 0.01	mg/L
		镉	2×10^{-4}	≤ 0.005	mg/L
		铁	0.03L	≤ 0.3	mg/L
		锰	0.01L	≤ 0.1	mg/L

检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	单位
厂区南边 2#	H25029-1049	pH	7.2	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$	无量纲
	H25029-1050	总硬度	384	≤ 450	mg/L
	H25029-1051	高锰酸盐指数	0.85	≤ 3.0	mg/L
		氨氮	0.102	≤ 0.5	mg/L
		总磷	0.019	/	mg/L
	H25029-1052	氰化物	$< 2 \times 10^{-3}$	≤ 0.05	mg/L
	H25029-1053	亚硝酸盐氮	$3 \times 10^{-3} \text{L}$	≤ 1.00	mg/L
		硝酸盐氮	7.45	≤ 20	mg/L
		溶解性总固体	543	≤ 1000	mg/L
	H25029-1054	硫酸盐	75	≤ 250	mg/L
		氟化物	0.65	≤ 1	mg/L
		氯化物	38	≤ 250	mg/L
	H25029-1055	汞	$4 \times 10^{-5} \text{L}$	≤ 0.001	mg/L
	H25029-1056	砷	9×10^{-4}	≤ 0.01	mg/L
	H25029-1057	挥发酚	$3 \times 10^{-4} \text{L}$	≤ 0.002	mg/L
	H25029-1058	六价铬	$< 4 \times 10^{-3}$	≤ 0.05	mg/L
	H25029-1059	铜	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		锌	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		铅	$1 \times 10^{-3} \text{L}$	≤ 0.01	mg/L
		镉	1×10^{-4}	≤ 0.005	mg/L
		铁	0.03L	≤ 0.3	mg/L
		锰	0.01L	≤ 0.1	mg/L
	H25029-1060	细菌总数	44	≤ 100	CFU/mL
		总大肠菌群	未检出	≤ 3.0	MPN/100mL
事故水池 3#	H25029-1061	pH	7.1	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$	无量纲
	H25029-1062	总硬度	418	≤ 450	mg/L
	H25029-1063	高锰酸盐指数	0.69	≤ 3.0	mg/L
		氨氮	0.137	≤ 0.5	mg/L
		总磷	0.027	/	mg/L
	H25029-1064	氰化物	$< 2 \times 10^{-3}$	≤ 0.05	mg/L
	H25029-1065	亚硝酸盐氮	$3 \times 10^{-3} \text{L}$	≤ 1.00	mg/L
		硝酸盐氮	6.67	≤ 20	mg/L
		溶解性总固体	526	≤ 1000	mg/L
	H25029-1066	硫酸盐	73	≤ 250	mg/L
		氟化物	0.67	≤ 1	mg/L
		氯化物	43	≤ 250	mg/L
	H25029-1067	汞	$4 \times 10^{-5} \text{L}$	≤ 0.001	mg/L
	H25029-1068	砷	1.2×10^{-3}	≤ 0.01	mg/L

检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	单位
	H25029-1069	挥发酚	$3\times 10^{-4}\text{L}$	≤ 0.002	mg/L
	H25029-1070	六价铬	$<4\times 10^{-3}$	≤ 0.05	mg/L
	H25029-1071	铜	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		锌	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		铅	$1\times 10^{-3}\text{L}$	≤ 0.01	mg/L
		镉	2×10^{-4}	≤ 0.005	mg/L
		铁	0.03L	≤ 0.3	mg/L
		锰	0.01L	≤ 0.1	mg/L
		H25029-1072	细菌总数	25	≤ 100
	总大肠菌群		未检出	≤ 3.0	MPN/100mL
热电厂南 1#	H25029-1073	pH	7.2	$6.5\leq \text{pH}\leq 8.5$	无量纲
	H25029-1074	总硬度	368	≤ 450	mg/L
	H25029-1075	高锰酸盐指数	0.73	≤ 3.0	mg/L
		氨氮	0.085	≤ 0.5	mg/L
		总磷	0.022	/	mg/L
	H25029-1076	氰化物	$<2\times 10^{-3}$	≤ 0.05	mg/L
	H25029-1077	亚硝酸盐氮	$3\times 10^{-3}\text{L}$	≤ 1.00	mg/L
		硝酸盐氮	5.26	≤ 20	mg/L
		溶解性总固体	434	≤ 1000	mg/L
	H25029-1078	硫酸盐	59	≤ 250	mg/L
		氟化物	0.74	≤ 1	mg/L
		氯化物	41	≤ 250	mg/L
	H25029-1079	汞	$4\times 10^{-5}\text{L}$	≤ 0.001	mg/L
	H25029-1080	砷	9×10^{-4}	≤ 0.01	mg/L
	H25029-1081	挥发酚	$3\times 10^{-4}\text{L}$	≤ 0.002	mg/L
	H25029-1082	六价铬	$<4\times 10^{-3}$	≤ 0.05	mg/L
	H25029-1083	铜	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		锌	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		铅	$1\times 10^{-3}\text{L}$	≤ 0.01	mg/L
		镉	2×10^{-4}	≤ 0.005	mg/L
		铁	0.03L	≤ 0.3	mg/L
		锰	0.01L	≤ 0.1	mg/L
	H25029-1084	细菌总数	31	≤ 100	CFU/mL
		总大肠菌群	未检出	≤ 3.0	MPN/100mL
备注：数据前加“<”和数据后加“L”表示低于检出限，“/”表示无内容。					

4.检测点位示意图



★：地下水检测点位

——（全文完）——

编制人：董建玲
董建玲
2025 年 1 月 23 日

审核人：海丽丽
海丽丽
2025 年 1 月 23 日

签发人：薛峰
薛峰
2025 年 1 月 23 日

内蒙古和泰检测技术有限公司
检验(盖章)专用章