



220520340243
有效期2028年08月25日

编号: YSSY-36-2-1



检测报告

(报告编号 WTH25029-6(2-1))

项目名称: 内蒙古大地云天化工有限公司 2025 年 6 月份地下水检测

委托单位: 内蒙古大地云天化工有限公司

报告日期: 2025 年 6 月 20 日

内蒙古和泰检测技术有限公司



声 明

1. 本报告中检测数据、分析结果及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间的无效。
2. 本报告涂改或缺页无效，无本公司  章、检验检测报告专用章、骑缝章无效。
3. 本报告无编制人、审核人、批准人签名及检测单位检测专用章无效。
4. 委托单位在委托前应说明检测目的，未提出特别说明及要求者，均按国家标准及相应规范采样、检测，当客户提供的信息影响到检测结果时，本公司不承担相关责任。
5. 本报告印发原件有效，复印件、传真件等形式印发件需加盖检测专用章和骑缝章生效。
6. 对本报告有异议，在收到报告之日起五日内，向本公司申请复检，逾期不申请的视为认可本检测报告。
7. 检验检测机构接受委托方送样检测的，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。如客户提供的相应信息或样品影响结果有效性时，本公司不承担相应责任。
8. 有“*”符号的项目为分包项目。

公司名称： 内蒙古和泰检测技术有限公司

地 址： 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区商贸城 D
区 1 号楼 5 层 5010 室

邮政编码： 024000

电 话： 0476-8836366

1.检测信息

1.1 基本信息

表 1.1-1 基本信息

委托单位	内蒙古大地云天化工有限公司		项目编号	H25029-6
委托事项	内蒙古大地云天化工有限公司 2025 年 6 月份地下水检测			
项目地址	赤峰市元宝山区			
联系人	张健淑	联系方式	19947167309	

1.2 样品信息

表 1.2-1 地下水样品信息

样品种类	地下水	样品来源	采样	采样频次	1 次/天, 共 1 天
采样依据	《地下水环境监测技术规范》HJ164-2020				
检测项目	pH、总硬度、氨氮、氰化物、挥发酚、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮、六价铬、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、砷、汞、镉、铅、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、总磷				
采/送样时间	2025.6.10		分析时间	2025.6.10~2025.6.12	
样品编号		检测点位	经纬度坐标		样品描述、状态
H25029-6001 ~H25029-6011		磷石膏堆场下游监测井	N:42° 18' 32.99" E:119° 12' 58.65"		无色、无味、透明液体、完好
H25029-6012~H25029-6022		木头沟村	N:42° 18' 46.68" E:119° 13' 15.94"		无色、无味、透明液体、完好
H25029-6023~H25029-6033		扇子沟村	N:42° 18' 8.71" E:119° 13' 28.09"		无色、无味、透明液体、完好

1.3 分析方法、检出限、仪器设备

表 1.3-1 地下水分析方法、检出限、仪器设备一览表

检测项目	分析方法	仪器设备及编号	检出限
pH	《水质 pH 值的测定电极法》HJ1147-2020	便携式 pH 计 /HC-060	/
总硬度	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB7477-1987	50mL 滴定管 /HT081	0.05mmol/L
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023（11.1）称量法	分析天平/JY-113	4mg/L
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	可见分光光度计 /JY-029	0.025mg/L
挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009	紫外可见分光光度计/JY-073	0.0003mg/L
高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023（4.1）酸性高锰酸钾滴定法	25mL 滴定管 /HT078	0.05mg/L

检测项目	分析方法	仪器设备及编号	检出限
氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023（7.1）异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	可见分光光度计/JY-029	0.002mg/L
亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB7493-1987	可见分光光度计/JY-029	0.003mg/L
硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ/T346-2007	紫外可见分光光度计/JY-034	0.08mg/L
硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》HJ/T342-2007	可见分光光度计/JY-029	8mg/L
氟化物	《水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法》HJ488-2009	可见分光光度计/JY-029	0.02mg/L
氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB11896-89	50mL 滴定管/HT081	10mg/L
汞	《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光度计/JY-027	0.04μg/L
砷			0.3μg/L
总磷	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002 年)第三篇第三章 七、磷(总磷、溶解性磷酸盐和溶解性总磷)(四)孔雀绿 磷钼杂多酸分光光度法(B)	可见分光光度计/JY-029	1μg/L
六价铬	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023（13.1）二苯碳酰二肼分光光度法	可见分光光度计/JY-029	0.004mg/L
铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-87	原子吸收分光光度计/JY-026	0.05mg/L
锌			0.05mg/L
铅	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2002 中第三篇第四章七、镉（四）石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅(B)	原子吸收分光光度计/JY-039	1μg/L
镉			0.1μg/L
铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB11911-1989	原子吸收分光光度计/JY-026	0.03mg/L
锰			0.01mg/L

备注：pH 无量纲，“/”表示无内容。

2.执行标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表 1Ⅲ类标准。

3.检测结果

地下水检测结果见表 3-1。

表 3-1 地下水检测结果


检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	单位
磷石膏堆场下游监测井	H25029-6001	pH	7.2	6.5≤pH≤8.5	无量纲
	H25029-6002	总硬度	585	≤450	mg/L

检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	单位
	H25029-6003	高锰酸盐指数	0.63	≤3.0	mg/L
		氨氮	0.052	≤0.5	mg/L
		总磷	0.023	/	mg/L
	H25029-6004	氰化物	<0.002	≤0.05	mg/L
	H25029-6005	亚硝酸盐氮	0.003L	≤1.00	mg/L
		硝酸盐氮	5.94	≤20	mg/L
		溶解性总固体	1396	≤1000	mg/L
	H25029-6006	硫酸盐	512	≤250	mg/L
		氟化物	1.21	≤1	mg/L
		氯化物	92	≤250	mg/L
	H25029-6007	汞	4×10 ⁻⁵ L	≤0.001	mg/L
	H25029-6008	砷	0.0013	≤0.01	mg/L
	H25029-6009	挥发酚	3×10 ⁻⁴ L	≤0.002	mg/L
	H25029-6010	六价铬	0.006	≤0.05	mg/L
	H25029-6011	铜	0.05L	≤1.00	mg/L
		锌	0.05L	≤1.00	mg/L
		铅	0.004	≤0.01	mg/L
		镉	1×10 ⁻⁴	≤0.005	mg/L
		铁	0.03L	≤0.3	mg/L
		锰	0.01L	≤0.1	mg/L
木头沟村	H25029-6012	pH	7.2	6.5≤pH≤8.5	无量纲
	H25029-6013	总硬度	418	≤450	mg/L
	H25029-6014	高锰酸盐指数	0.63	≤3.0	mg/L
		氨氮	0.025L	≤0.5	mg/L
		总磷	0.025	/	mg/L
	H25029-6015	氰化物	<0.002	≤0.05	mg/L
	H25029-6016	亚硝酸盐氮	0.003L	≤1.00	mg/L
		硝酸盐氮	8.39	≤20	mg/L
		溶解性总固体	790	≤1000	mg/L
	H25029-6017	硫酸盐	92	≤250	mg/L
		氟化物	1.46	≤1	mg/L
		氯化物	64	≤250	mg/L
	H25029-6018	汞	4×10 ⁻⁵ L	≤0.001	mg/L
	H25029-6019	砷	0.0016	≤0.01	mg/L
	H25029-6020	挥发酚	3×10 ⁻⁴ L	≤0.002	mg/L
	H25029-6021	六价铬	0.007	≤0.05	mg/L

检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	单位
	H25029-6022	铜	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		锌	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		铅	0.003	≤ 0.01	mg/L
		镉	$1 \times 10^{-4}L$	≤ 0.005	mg/L
		铁	0.03L	≤ 0.3	mg/L
		锰	0.01L	≤ 0.1	mg/L
扇子沟村	H25029-6023	pH	7.3	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$	无量纲
	H25029-6024	总硬度	393	≤ 450	mg/L
	H25029-6025	高锰酸盐指数	0.39	≤ 3.0	mg/L
		氨氮	0.025L	≤ 0.5	mg/L
		总磷	0.022	/	mg/L
	H25029-6026	氰化物	< 0.002	≤ 0.05	mg/L
	H25029-6027	亚硝酸盐氮	0.003L	≤ 1.00	mg/L
		硝酸盐氮	5.47	≤ 20	mg/L
		溶解性总固体	543	≤ 1000	mg/L
	H25029-6028	硫酸盐	106	≤ 250	mg/L
		氟化物	1.44	≤ 1	mg/L
		氯化物	40	≤ 250	mg/L
	H25029-6029	汞	$4 \times 10^{-5}L$	≤ 0.001	mg/L
	H25029-6030	砷	0.0020	≤ 0.01	mg/L
	H25029-6031	挥发酚	$3 \times 10^{-4}L$	≤ 0.002	mg/L
	H25029-6032	六价铬	0.016	≤ 0.05	mg/L
	H25029-6033	铜	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		锌	0.05L	≤ 1.00	mg/L
		铅	0.004	≤ 0.01	mg/L
		镉	$1 \times 10^{-4}L$	≤ 0.005	mg/L
		铁	0.03L	≤ 0.3	mg/L
		锰	0.01L	≤ 0.1	mg/L

备注：数据前加“<”和数据后加“L”表示低于检出限，“/”表示无内容。

4.检测点位示意图



★: 地下水检测点位

—— (全文完) ——

编制人: 董建玲
2025 年 6 月 20 日

审核人: 薛峰
2025 年 6 月 20 日

签发人: 海丽丽
2025 年 6 月 20 日

内蒙古和泰检测技术有限公司
(盖章)
检验检测报告专用章